

КОМПРЕССОР PORTA 5

Передвижной винтовой компрессор с дизельным приводом. Поставляется в двух вариантах исполнения шасси: на двухколёсном шасси с дышлом со сцепным кольцом и на стационарных опорах.

Применение:

предназначен для проведения дорожных, ремонтных и строительных работ.

Производительность компрессора достаточна для подключения 3-х бетоноломов пневматических Comprag средней массы или 2-х бетоноломов и пневматического водяного насоса.



На фотографии PORTA 5

Технические особенности реализации:

Двигатель:



Компрессоры Comprag серии PORTA оснащаются двигателями Deutz с системой холодного запуска в стандартной комплектации. Двигатели Deutz соответствуют нормам токсичности выхлопа стандарта Евро 3 и являются экономичными и малошумными.

Электронная система управления компрессоров серии PORTA:

Контролирует основные параметры и при возникновении аварийных ситуаций блокирует работу компрессора.



Единый фильтр:

Большой площади фильтрации в пластиковом корпусе.

Крышка фильтра на защёлках, удобна для сервиса и быстрой смены фильтра-патрона.



Особенности:

- Прозрачный топливный бак для визуального определения уровня топлива
- Полной заправки хватает на день работы
- Панель управления защищена запирающей на ключ дверцей
- Откидной металлический кожух с шумопоглощающей изоляцией
- Возможность одновременной работы трех потребителей сжатого воздуха
- Возможность поставки как на колесном шасси, так и на стационарных опорах

Преимущества:

- Низкий уровень шума
- Высокая производительность при небольших габаритах
- Низкий расход топлива
- Большая емкость топливного бака

Технические данные

Компрессор		
Производительность	м ³ /мин	5,0
Рабочее давление (избыточное)	бар	7
Звуковое давление	дБ(А)	72
Количество постов	шт	3x3/4"
Двигатель		
Дизельный двигатель		Deutz F3M2011
Мощность	кВт	36,0
Расход топлива на 100% мощности	кг/час	7,6
Расход топлива на холостом ходу	кг/час	3,2
Емкость топливного бака	литр	80
Размеры и масса		
Длина с дышлом	мм	3700
Ширина на шасси	мм	1430
Высота на шасси	мм	1285
Масса с шасси	кг	1000

Комплектация

Артикул	Модель	Наименование
11100500	PORTA 5	Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 5,0 м ³ /мин, рабочее давление 7 бар, на колесном шасси
11100501	PORTA 5S	Компрессор винтовой с дизельным приводом, производительность 5,0 м ³ /мин, рабочее давление 7 бар, на стационарных опорах